



**Comptabilité**  
T. 03.88.72.42.41  
F. 03.88.72.10.11  
compta@alsafix.com

**Commercial**  
T. 03.88.72.19.31  
F. 03.88.72.17.15  
commercial@alsafix.com

**SAV**  
T. 03.88.72.19.34  
F. 03.88.72.17.15  
sav@alsafix.com

**Agence Paris**  
T. 01.48.44.44.59  
F. 01.48.44.44.54  
paris@alsafix.com

CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES  
Tél. 03.88.72.42.41 - Fax. 03.88.72.17.15  
E-mail : alsafix@alsafix.com

# DECLARATION DE CONFORMITE page 1/2

## DECLARATION OF COMFORMITY

L'entreprise ALSAFIX déclare pour l'intégralité de ses produits que :  
*ALSAFIX declare for its whole products:*

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits sont de qualité.  
*Materials used for the manufacture of its products are of quality*
- Nos produits sont tout à fait adaptés au marché européen.  
*Its products fit the requirements to be used in European market.*
- Tous les appareils sont fabriqués selon les normes européennes et possèdent un Certificat Européen (CE).  
*All of its tools are made according the Europeans norms and have the European Certificates (EC).*
- Tous les produits qui ont un Avis Technique Européen sont fabriqués selon les normes européennes et répondent aux exigences de l'ATE.  
*All of its products which have a European Technical Approval are made according the Europeans norms and fit the requirements of the ETA.*
- Les pointes INOX sont de qualité A2 304 ou A4 316 selon spécifications, les pointes galvanisées le sont mécaniquement ou à chaud selon spécifications, les pointes dites lisse sont en acier brut.  
Toutes ces pointes sont adaptées au marché européen et répondent aux critères de qualité actuels.

Signature :

Romuald Roeckel

Date :

01/02/2011.

Qualification :

Directeur Administratif.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME**



## DECLARATION DE CONFORMITE page 2/2

Désignation : **POINTES EN VRAC TB ANNELEES INOX A4**

Numéro de déclaration : DDCTB310709

Photo :



Schéma :

Descriptif : Pointes en vrac tête bombée annelée inox A4,  
Finition : Annelées tête bombée.  
Dimension : Ø 3,1/3,4 mm L 70 mm  
Matière : INOX A4 (316) NiCr18/10  
Résistance au cisaillement\*: 360 N  
Résistance à la traction\*: 460 N  
Classe de service selon l'EUROCODE 5 : Convient aux classes 1, 2 et 3  
Epaisseur de fixation conseillée : 24 mm  
Application : Fixation bois / bois en extérieur.  
Produits associés : Cloueur PNC2



\*Calcul d'après DIN 1052 Teil 2

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRI ME**

