


## AGRAFES H






### APPLICATION

Fixation de plafond tendu

### COMPATIBILITE

JK 664 - 92 - 192 - SL 5035 - I 870



| REFERENCE | DEIGNATION  |  |  |  |  (N)* |  (N)* | CLASSE EUROCODE 5 |
|-----------|-------------|---|---|---|--|--|-------------------|
| 6H-151    | H-15        | 10 000  | 60 000  | 19  | 40,00  | 138,89   | 1 (galva)         |
| 6H-201    | H-20        | 10 000  | 60 000  | 25  | 53,33  | 138,89   | 1 (galva)         |
| 6H-251    | H-25        | 10 000  | 60 000  | 31  | 66,67  | 138,89   | 1 (galva)         |
| 6H-301    | H-30        | 10 000  | 30 000  | 18  | 80,00  | 138,89   | 1 (galva)         |
| 6H-351    | H-35        | 10 000  | 30 000  | 20  | 93,33  | 138,89   | 1 (galva)         |
| 6H-401    | H-40        | 10 000  | 30 000  | 23  | 106,67   | 138,89   | 1 (galva)         |
| 6H-151D   | H-15 diverg | 6 200   | 74 400  | 24  | 40,00  | 138,89   | -                 |
| 6H-251D   | H-25 diverg | 3 100   | 37 200  | 19  | 66,67  | 138,89   | -                 |
| 6H-189    | H-18        | 5 000   | 50 000  | 19  | 40,00  | 138,89   | 3 (inox)          |
| 6H-251    | H-25        | 3100  | 31 000  | 16  | 66,67  | 138,89   | 3 (inox)          |

### APPAREILS

#### 08/25 PL3



12 mm - 25 mm



\* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
**CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES**  
**Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15**  
**alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com**