

HN 120

HIGH PRESSURE PNEUMATIC NAILER

APPLICATION

Designed for heavy duty work with high pressure up to 23 bars
fixation of wood or metal on concrete or metal.



code **HN120A**

TYPE OF NAILS

CCP / CP-C8 / CP-W8



COILS CCP
COILS CP-C8
COILS CP-W8
22 - 65 mm
ø 2,9/3,4/3,8 mm

TECHNICAL DESCRIPTION

. Code	HN120A
. Trigger actuation	single
. Dimension L/W/H	315 / 85 / 400 mm
. Weight	2,90 Kg
. Magazin capacity	50
. Nails lenght	22 - 65 mm
. Wire diameter	2,9/3,4/3,8 mm
. Operation pressure	15-23 bars
. Aire consumption	4,70 l

AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Raccord rapide tournant
- . Poignée confortable
- . Echappement par le côté
- . Livré dans un coffret

Fixation du métal sur le béton	Fixation du bois sur le béton
Pointes reliées sheet avec guide aluminium - Coils CP-W8 de 22 à 25 mm	Pointes reliées sheet Coils CP-C8 et Coils CCP de 22 à 65 mm
<p>20 mm à 25 mm</p> <p>Métal</p> <p>Béton</p> <p>Guide aluminium</p>	<p>15 mm à 20 mm</p> <p>Bois</p> <p>Béton</p> <p>Epaisseur</p> <p>L</p>

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com