

# CLOUAGE

## POINTE C5

### DESIGNATION

Pointes étagées striées en barette pour béton et acier








### COMPATIBILITE

DEWALT® C5 Powers® C5 WURTH® DIGA CS2

### APPLICATION

Fixation sur béton / fixation sur métal



REFERENCE	DESIGNATION								CLASSE EUROCODE 5
PO65370	Clous C5 17 XH	800	4 000	8	17 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)
PO65375	Clous C5 22 XH	800	4 000	9	22 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)
PO65380	Clous C5 27 XH	800	4 000	10	27 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)
PO65385	Clous C5 32 XH	800	4 000	11	32 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)
PO65390	Clous C5 38 XH	800	4 000	12	38 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)

### PRODUITS ASSOCIES

#### GAZ C5



\* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
**CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES**  
**Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15**  
**alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com**

**ALSAFIX**  
 www.alsafix.com®