

# CLOUAGE

## POINTE D'ANCRAGE




### DESIGNATION

Pointe d'ancrage galvanisée 12 µm

### APPLICATION

Fixation de sabot de charpente, equerre sur bois



REFERENCE	DESIGNATION / FINITION			EPAISSEUR A FIXER (mm)	 (N)*	 (N)*	CLASSE EUROCODE 5
5AN40356	Pointes d'ancrage 4,0 x 35 galva	5,00		2 - 4	570	409	2 (GALVA)
5AN40406	Pointes d'ancrage 4,0 x 40 galva	5,00		2 - 4	570	470	2 (GALVA)
5AN40506	Pointes d'ancrage 4,0 x 50 galva	5,00		2 - 4	570	590	2 (GALVA)
5AN40606	Pointes d'ancrage 4,0 x 60 galva	5,00		2 - 4	570	719	2 (GALVA)
5AN40756	Pointes d'ancrage 4,0 x 75 galva	5,00		2 - 4	570	1000	2 (GALVA)

### APPAREILS


#### PN-C2




35 mm - 60 mm

### PRODUITS ALSAFIX ASSOCIES

#### EQUERRE



#### SABOT



\* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com