



VIS EN ROULEAUX

VIS À BOIS DUR

Description technique

Code	Désignation		kg /					
CQS5040TX	QS 5,0 x 40	1 500	7	5,0	40	25	7,6	TX25
CQS5050TX	QS 5,0 x 50	1 125	7	5,0	50	35	7,6	TX25
CQS5060TX	QS 5,0 x 60	1 125	8	5,0	60	38	7,6	TX25
CQS5070TX	QS 5,0 x 70	750	6	5,0	70	44	7,6	TX25
CQS5080TX	QS 5,0 x 80	750	6	5,0	80	50	7,6	TX25

Application

Fixation bois sur bois, spéciale bois dur (lames de terrasse).

Avantages

- Acier INOX C1
- Filetage partiel frottant.
- Empreinte TORX 25
- Pointe éfilée, tête réduite.

Sans réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

VIS À BOIS DUR



Vis à bois dur sans pré-perçage "QUADRA SPEED" Version INOX C

40 - 80 mm
Ø 5,0 mm

Produits associés



Visseuse en rouleaux HH 80
Code : **MS333810**



Visseuse en rouleaux HH 80 B
Code : **MSC80A**

Plus d'informations sur notre site internet :

