

CIP + GAZ

DESIGNATION

Chevilles d'isolations à clouer CIP + GAZ

APPLICATION

Fixation d'isolants sur les murs



Code	Désignation	Qté / pack	Gaz / pack	L _{tot} (mm)	T _{fix} (mm)	Ø tête (mm)	Ø Cheville (mm)	Ø x L _{clou} (mm)	Ø tête clou (mm)	N _{rk} * (kN)	V _{rk} * (kN)
PCIP030	Pack CIP 030	500	1	30	30	60	17	4 x 40	7	0.10	0.10
PCIP040	Pack CIP 040	500	1	40	40	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP060	Pack CIP 060	500	1	60	60	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP070	Pack CIP 070	500	1	70	70	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP080	Pack CIP 080	500	1	80	80	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP100	Pack CIP 100	500	1	100	100	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP120	Pack CIP 120	500	1	120	120	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP140	Pack CIP 140	500	1	140	140	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP160	Pack CIP 160	500	1	160	160	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP180	Pack CIP 180	500	1	180	180	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP200	Pack CIP 200	500	1	200	200	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30
PCIP220	Pack CIP 220	500	1	220	220	60	17	4 x 52	7	0.25	0.30



La longueur de la cheville correspond à l'épaisseur de l'isolant à fixer.

OUTIL COMPATIBLE

CIP 220



Permet la fixation de l'isolant en 1 seul geste !

*Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

