


## DECLARATION DE CONFORMITE page 1/2 DECLARATION OF COMFORMITY

L'entreprise ALSAFIX déclare pour l'intégralité de ses produits que :  
*ALSAFIX declare for its whole products:*

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits sont de qualité.  
*Materials used for the manufacture of its products are of quality*
- Nos produits sont tout à fait adaptés au marché européen.  
*Its products fit the requirements to be used in European market.*
- Tous les appareils sont fabriqués selon les normes européennes et possèdent un Certificat Européen (CE).  
*All of its tools are made according the Europeans norms and have the European Certificates (EC).*
- Tous les produits qui ont un Avis Technique Européen sont fabriqués selon les normes européennes et répondent aux exigences de l'ATE.  
*All of its products which have a European Technical Approval are made according the Europeans norms and fit the requirements of the ETA.*
- Les pointes INOX sont de qualité A2 304 ou A4 316 selon spécifications, les pointes galvanisées le sont mécaniquement ou à chaud selon spécifications, les pointes dites lisse sont en acier brut.  
Toutes ces pointes sont adaptées au marché européen et répondent aux critères de qualité actuels.

Signature :



Romuald Roeckel

Date :

01/02/2011.

Qualification :

Directeur Administratif.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME**



## DECLARATION DE CONFORMITE page 2/2

Désignation :

**POINTES EN ROULEAUX 16° ANNELEES GALVA**

Numéro de déclaration :

DDC16C21506

Photo :




Schéma :



Descriptif :

Pointes en rouleaux type coils 16° reliées par un fil métallique, Annelées.

Finition :

Ø 21/23 mm L 50 mm

Dimension :

Galvanisées 12µm

Matière :

180 N

Résistance au cisaillement\*:

290 N

Résistance à la traction\*:

Convient aux classes 1 et 2

Classe de service selon l'EUROCODE 5 :

16 mm

Epaisseur de fixation conseillée :

Application :

Fixation bois / bois en extérieur.

Produits associés :

Cloueur 21/50P1



\*Calcul d'après DIN 1052 Teil 2

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRI ME**

